

# Nomad™ Aqua 9200

## Scheda Tecnica TD628

data: Giugno 06

Autore: DA

Page 1/2

### Descrizione :

Nomad™ Aqua 9200 è un tappeto caratterizzato da una combinazione brevettata di fibre di nylon di due dimensioni diverse. La fibra sottile è costituita da un filamento continuo – a due fili intrecciati – posizionato a caldo sul supporto. La fibra di diametro più largo è invece costituita da un filamento continuo di nylon. L'alternarsi sulla superficie del prodotto di questi due tipi di fibra gli conferisce un aspetto elegante e, al tempo stesso, ottimizza la capacità di rimozione e raccolta dello sporco e dell'acqua.

Il tappeto è cosparso di una sostanza che ritarda la fiamma e il fumo ed evita il propagarsi del fuoco.

Lo spesso supporto in lattice consente al tappeto di essere fonosorbente e ammortizzante.

### Posizionamento :

Il tappeto può essere posizionato negli incavi di ingresso e sopporta elevati traffici pedonali - dai 1500 ai 5000 passaggi al giorno. Non è raccomandato il traffico di carrelli pesanti, ma viene tollerato il passaggio con sedie a rotelle e carrozzine

Posizionamento raccomandato: Per ottimizzare la funzione di barriera allo sporco, 3M raccomanda di posizionare il tappeto Nomad Aqua 9200 successivamente ad un tappeto della linea Terra (es. Nomad Terra 8100 o 9100)

### Caratteristiche :

- Eccellente estetica
- Elevata durata e resistenza al traffico pedonale
- Ottime capacità di rimozione e raccolta di sporco ed acqua
- Eccellente resistenza alla rottura
- Facile da installare e pulire

### Colori :

Grigio ardesia, Marrone Avana

### Dimensioni :

Rotolo 1,80 x 10 mt

### Confezionamento :

ogni rotolo è avvolto in una pellicola protettiva in plastica e inserito in una scatola. Ogni scatola è contrassegnata con il nome del prodotto, colore e nome del produttore.

### Installazione:

Nomad™ Aqua 9200 deve essere tagliato su misura dell'incavo. Essendo spesso 17mm, se l'incavo fosse più profondo il tappeto deve essere accessorizzato di uno spessore. Il tappeto può essere ancorato al pavimento utilizzando 3M Adesivo per Giunzione

La giunzione deve essere effettuata parallelamente al senso di percorrenza e non perpendicolare.

### Manutenzione :

Un foglio con le istruzioni dettagliate si trova in ogni confezione.

Nota :

- Temperatura Massima di Lavaggio: +50°C.
- Temperatura massima di asciugatura : +50°C
- Si sconsiglia l'uso di lavatrici.

### Smaltimento:

Il prodotto può essere incenerito o smaltito negli appositi contenitori. La direttiva europea è la n° 20-01-39 per materiali plastici.

### Caratteristiche Tecniche :

Proprietà Metodi di test	Valore ←
Peso Totale ← : ISO 8543	4870 g/sqm
Peso totale del ricciolo ← ISO 8543	770 g/sqm
Spessore Totale ← ISO 1765	17 mm+/- 1
Spessore del ricciolo ← ISO 1766	4.8 mm
Fiocchi /mq ← ISO 1763	110 000
Pattern della fibra	Random
Stitch lock ISO 4919	45-70 N
Infiammabilità e densità dei fumi: NFP 92507 (FR)	M3
Saldezza colori – Resistenza UV ISO 105 B02	Classe 6

← Valori Tipici Medi.

**Origine del prodotto :** EU.

**Distribuito da :** 3M Francia

