

3M Nomad 55

Bollettino tecnico

Data: Giugno 2014

Descrizione:

3M Nomad 55 è un tappeto per ingressi che offre protezione dei pavimenti grazie un'ottima capacità di assorbire sporco ed umidità. 3M Nomad 55 è composto da fibre di polipropilene e poliammide incollate ad una struttura con trama 100% poliammide con supporto in vinile.

Posizionamento del prodotto:

- Tappeto asciugapassi ideale per ingressi, corridoi, ascensori, receptions...
- Basso-medio traffico: fino a 1000 passaggi al giorno

Colori :

- Grigio
- Marrone
- Nero Antracite
- Rosso
- Blu

Colore supporto :

Nero

Peso e spessore* :

- Peso tessuto : 850 g/m²
- Peso totale 3650 g/m²
- Spessore : 9 mm

Misure tappeti:

- 60 x 90 cm
- 90 x 150 cm

Misure rotoli:

- 1,35 x 20 m
- 2 x 20 m

Confezionamento:

- 60 x 90 cm: 6 tappeti/cartone
- Altre misure: 1 tappeto/cartone

Istruzioni per la pulizia:

Pulizia con aspirapolvere, sbattere periodicamente. Può essere lavato a mano o con macchine di lavaggio a estrazione/iniezione. La soluzione detergente deve avere una temperatura massima di 50°C.

Smaltimento:

Il prodotto può essere smaltito in appositi contenitori e/o incenerito. Si applica la normativa europea con codice CER 20-01-39 relativa allo smaltimento delle materie plastiche. Per l'eventuale riciclaggio, fare riferimento alla procedura locale per la gestione dei rifiuti.

Caratteristiche tecniche:

Proprietà	Valori
Materiale	PA 100% Poliammide
Supporto	Vinile
Classificazione d'uso EN 1307	Classe 32 (utilizzo generale)
Classe di comfort	LC 2
Classe d'usura	Classe 32 (utilizzo generale)
Classe di mantenimento dell'aspetto originario	Classe 32 (utilizzo generale)
Idoneità per scale EN 1963	Uso intensivo
Idoneità per passaggio seggiole a rotelle EN 985	Uso intensivo
Assorbimento acqua TNO W6034	5,6 litri per m ²
Resistenza alla luce ISO 105 B02	Classe > 7 (scala 1-8)
Resistenza all'acqua ISO 105 E01	Classe 4-5 (scala 1-5)
Resistenza alla frizione ISO 105 X12	Classe 4-5 (scala 1-5)
Infiammabilità UNI 13501 -1 2009	Cfl/s1
Resistenza allo scivolamento	Classe DS

Resistenza chimica :

Sostanza chimica testata	Norma di rif.	Resistenza
Acqua salata	ISO 105 E02	4 (scala 1-5)
Shampoo	BS 1006	4 (scala 1-5)
Soluzioni Organiche	ISO 105 X05	4 (scala 1-5)

Origine : Paesi Bassi/EU